



**Verschleissfeste HARDOX Mulde
auf allen Maschinen**

Probst Maveg AG

3250 Lyss
8424 Embrach
1023 Crissier
6703 Osogna
2554 Meinisberg

info@probst-maveg.ch
www.probst-maveg.ch

Nutzlast
Leergewicht
Mulde, gehäuft
Auskippwinkel

SW 1930

3'000 kg
2'430 kg
1'663 l
77,5°

SW 5560

6'000 kg
4'100 kg
3'150 l
82,0°

Ausrüstung

- 180° HARDOX-Schwenkmulde
- Robustes Fahrwerk mit hydrostatischem Allradantrieb
- Mehrscheiben Oelbadbremse auf der Vorderachse

- **1 Gratisservice bei 100 h** (Material zu Lasten Kunde)
- **1 Jahr Garantie**

SW 1930 Preis auf Anfrage
SW 5560 Preis auf Anfrage

Preise exkl. MWST, gültig solange Vorrat
Franko Lyss, Embrach, Crissier, Osogna



NC

Abmessungen

Modell	SW 1930	SW 5560
Transportbreite	1'730 mm	2'248 mm
Transportlänge	4'106 mm	4'628 mm
Transporthöhe	2'848 / 1'914* mm	3'193 / 2'261* mm

* mit heruntergeklapptem Sicherheitsbügel



Heavy Duty HARDOX Mulde aus hochfestem Stahl für herausragende Stabilität und Langlebigkeit



Guter Zugang zu den Wartungspunkten durch zwei grosse, abschliessbare Türen (SW 5560)



Grosse Bodenfreiheit, robuste Bauweise, gute Traktion und Manövrierfähigkeit im schweren Gelände



Standardausrüstung: Schrammüller Anhängerkupplung mit 7-poliger Steckdose

PROBST MAVEG

IHR
STARKER
DUMPER
PARTNER



www.probst-maveg.ch