

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PILONNEUSE

BT 60, BT 65



**Fiabilité et longévité  
maximales**  
Protection intégrale du moteur



**Plus de transparence**  
Compteur d'heures/tachymètre  
avec affichage de l'intervalle  
d'entretien



**Manipulation aisée**  
Moteur et alimentation en carburant  
avec interrupteur mixte

**Volume(s) d'expédition en m3**

BT 60 0,262


BT 65 0,262

**Equipements standards**

- Engine Protection System
  - Protection moteur renforcé
  - Système de filtres à air en papier à deux niveaux
  - Contrôle automatique de niveau d'huile
  - Système de filtre à carburant double
- Timon Anti Vibratile
- Carter de filtre à air autonettoyant
- Capot de protection
- Anneau d'élinguage central
- Lanceur
- Roulettes sur timon pour un chargement plus facile
- Fréquence variable
- Interrupteur combiné Arrêt du moteur / Essence
- Compteur d'heures / de vitesse
- 3-2-1 Warranty

**Equipements en option**

- Dispositif de transport avec pneus anti-crevaison
- Largeurs des pilons (160-330mm)
- Rallonges pour pilon
- Peinture couleur spéciale
- Outillage
- Service Kit
- Interrupteur de contact de protection de l'opérateur
- TOUGH WARRANTY


**Dimensions en mm**

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280

**Caracteristiques Techniques**

	BOMAG BT 60	BOMAG BT 65
<b>Poids</b>		
Poids de service CECE .....	kg 58	68
Poids à vide .....	kg 57	67
<b>Dimensions</b>		
Largeur de travail (pieds dameur) .....	mm 230	280
<b>Caracteristiques de marche</b>		
Vitesse de travail max. ....	m/min 20	20
Rendement de surface max. ....	m2/h 276	336
<b>Entrainement</b>		
Fabricant du moteur .....	Honda	Honda
Type .....	GXR 120	GXR 120
Norme sur les gaz d'échappement .....	StageV/CARB P.3	StageV/CARB P.3
Refroidissement .....	air	air
Nombre de cylindres .....	1	1
Puissance SAE J 1349 .....	kW 2,8	2,8
Carburant .....	Essence	Essence
Entrainement .....	méc.	méc.
Consommation carburant valeur moyenne .....	l/h 0,9	0,9
<b>Système de vibration</b>		
Fréquence .....	Hz 10- 11,8	10- 11,8
Force de frappe .....	kN 15,0	17,0
<b>Capacités</b>		
Carburant .....	l 3,0	3,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 541 13 010

040219 Sa02

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 B.P. 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tél. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

