



Stärken

- Hydraulisch gesteuert, 360° kontinuierlich drehbar
- Wendbare Unterschraubmesser aus 500 HB
- Perforierte Bodenplatten aus HARDOX 400-450
- Verstärkte Schalen und Seitenteile aus HARDOX 400-450
- Breite Lagerbuchsen aus gehärtetem Vergütungsstahl
- Induktiv gehärtete Bolzen aus Vergütungsstahl
- Hoch belastbarer TORQUE Drehmotor (2 Motoren ab HCG 23)



[probst-maveg.ch/
produkte/
erdbewegung/montabert](https://probst-maveg.ch/produkte/erdbewegung/montabert)

Modell:	HCG 7-250	HCG 10-400	HCG 20-600	HCG 23-700	HCG 25-800	HCG 30-1000	HCG 32-1200	HCG 45-1100	HCG 45-1500	HCG 75-2700
Gewichte:										
Baggergewicht (t)	7-10	9-15	14-22	17-25	21-29	25-37	25-37	35-60	35-60	60-100
Gewicht (kg)	517	770	1170	1400	1700	2000	2070	2790	3000	5000
Abmessungen, Schliesskräfte:										
Öffnungsweite: (mm)	1477	1847	1793	1974	2032	2397	2397	2250	2511	3186
Schalenbreite: (mm)	724	800	1050	1050	1050	1050	1200	1250	1434	1580
Inhalt (l)	250	390	600	700	800	1000	1200	1100	1500	2700
Schliesskraft: (t)	2,7	4,0	5,1	5,3	6,3	6,5	6,5	9,1	9,1	17,3
Hydraulik:										
Max. Betriebsdruck: (bar)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Ölmenge: l/min.	60	70	80	80	100	120	120	170	170	250
Max. Druck Drehantrieb: (bar)	140	140	90	90	90	90	90	130	130	130
Max. Ölmenge Drehantrieb: l/min	25	25	25	25	45	45	45	45	45	70

Kontakt

Probst Maveg AG, Industriering 11, 3250 Lyss
Tel. 032 387 08 08 / info@probst-maveg.ch