

M6

Pflegeleicht,
gute Zugänglichkeit

Die raupenmobile Motor-/Generatoreinheit kann angeschlossene Elektrobrecher, Siebe und Haldenbänder direkt mit Strom versorgen, wenn kein Netzanschluss vorhanden ist. So erhöhen sich die wirtschaftlichen Vorteile des gesamten Produktionszuges durch die Verwendung nur eines Motors für mehrere Maschinen.



206
g/kWh

Diesel/Generatoraggregat

Anwendungen

Als Backup : falls keine elektrische Plug-in für E-Antriebsmaschinen vorhanden ist

Kann mehrere E-Antriebsmaschinen und andere Elektrogeräte antreiben

Drop Off/Drop On Modul, kann auf der OM Track e-drive Maschine, neben der Maschine oder auf der Raupenplattform installiert werden

- Dieselmotor/Generator Raupenantrieb
- Kann mehrere E-betriebene Maschinen separat oder in Reihe antreiben
- Standard-Tank mit 450 L

Technische Spezifikation	
Aufgabeleistung bis zu	423 kW, 550 kVA
Gewicht	11 T
Drop Off - Drop On-Modul, kann auf Brechern mit Elektroantrieb, neben der Maschine oder auf der Raupenplattform installiert werden	•
Standardmäßiger 450 l / 118 gal Kraftstofftank	•
Raupeneinheit: Länge, Gesamtbreite, Raupenplattenbreite	3314, 2500, 400 mm
2-Gang-Raupenantrieb	1,1 Km/h and 2 Km/h
Motoreinheit(en)	423 kW, 550 kVA
ohne Netz : NETZ LOCK plug-out 3 Phasen, 400V; 50 Hz; 450 kVA (660 A) Plug out 3 Phasen, 400V; 50 Hz, 32 A Plug-out 3 Phasen, 400V; 50 Hz, 63 A"	•
Kontrolle	PLC – IP 67 LCD Bildschirm 4,3" & Fernbedienung
Verfügbare Antriebssysteme	
Diesel/Hydraulischer Antrieb	•
E-Angetrieben Diesel/Hybride, Elektrisch plug-in & plug-out	Elektrisches plug-out
ZERO Antrieb (kein Verbrennungsmotor, Plug-in-Elektro)	Elektrisches plug-out

OPTIONEN

Zusätzlicher 2000 Liter Tank auf Plattform montiert für höhere Autonomie	•
Funkfernsteuerung	•
Arbeitsbeleuchtung	•
Plug-in Verbingung, 3 phases+ E, 660 A Powerlock & 25 m Kabel	•

TRANSPORT	
Transport L x B x H (mm)	6300 x 2500 x 2650 mm

LEGENDE	
•	anwendbar - verfügbar
/	nicht anwendbar

